

# Technisches Datenblatt

---

## Name

230417 CM Finish- Kontrollspray 400

## Beschreibung

---

ColorMatic Finish-Kontrollspray dient zur optimalen Kontrolle des Polierergebnisses nach dem Polieren des Klarlackes, gegebenenfalls Decklackes. Der Microschaum entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur und macht verbliebene Schleifriefen sichtbar.

### Einsatzgebiet:

Ideal bei der Spot- und Teilelackierung.

## Qualität und Eigenschaften

---

- Entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur
- Macht verbliebene Schleifriefen sichtbar
- Einfache und schnelle Verarbeitung
- Mildes, nicht aggressives Reinigungsmittel
- Enorm zeitsparend
- Wird nach dem Polieren von geschliffenen Lackstellen (Staubeinschlüsse, Lackierfehler, mattierte Randzonen) eingesetzt

## Umwelt und Kennzeichnung

---

**Umweltgerecht:** Die Produkte sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

**Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

**Kennzeichnung:** Alle Produkte entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

## Physikalische und chemische Eigenschaften

---

- **Bindemittelbasis:** Acryl
- **Farbe:** transparent, schäumend
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Ergiebigkeit:**  
Je nach Beschaffenheit und Farbe des Untergrundes reichen  
400 ml für ca. 2,0 m<sup>2</sup>
- **Untergrund:**  
Geschliffene und polierte Klarlack- oder Decklack-Oberfläche
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**  
Staubtrocken: nach ca. 10 Minuten  
Griffest: nach ca. 30 Minuten

## Technisches Datenblatt

---

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**  
10 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)
- **Gebinde/Inhalt:**  
Aerosoldosen, maximales Nennvolumen 400 ml
- **VOC-Wert:** 89,7g

## Gebrauchsanleitung

---

**Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!**

### Anwendung:

- Eine dünne Schicht auf die polierte Fläche aufsprühen
- anschließend mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch abwischen (nicht eintrocknen lassen)
- werden anschließend Schleifriefen oder Hologramme sichtbar, ist ein weiterer Poliergang erforderlich
- oben beschriebenen Vorgang wiederholen, bis ein optimales Polierergebnis erreicht ist
- **Nur zur Benutzung durch den Fachmann**

## Haftungsausschluss

---

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitag bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 17.04.2019

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim |  
info@de.motipdupli.com +49 (0)6266/75-266

---