

# ® **Glutoclean**

## **Stein Versiegelung**

### **Beschreibung**

Für innen und außen. Langzeitschutz. Schmutz- und wasserabweisend. Seidenmatter Glanz.

### **Wirkung**

Versiegelung mit Langzeitschutz für den Stein. Durch die wasserfeste, UV-beständige Schutzschicht mit Seidenglanz wird die behandelte Oberfläche schmutzabweisend und pflegeleicht. Das Aussehen, die Farbe und Struktur des Steins wird verbessert und bleibt langfristig erhalten. Die Schutzschicht ist vergilbungsfrei und strapazierfähig.

### **Einsatzbereich**

Im Innen- und Außenbereich für alle saugfähigen Natur- und Kunststeinoberflächen, Betonwerksteine, Waschbeton, Schiefer, Marmor, Sandstein, Terrazzo, Porphy, Solnhofener Platten, Betonoberflächen u. ä. Zur Behandlung von Böden, Treppen und Fensterbänken sowie Terrasse und Balkon.

### **Anwendung**

Nur auf trockener Fläche anzuwenden. Die Oberfläche muss zuvor gereinigt werden. Versiegelung unverdünnt mit einem Farbröller oder Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Dabei nicht mehr auftragen, als von der Oberfläche aufgenommen werden kann. Nicht im Überschuss arbeiten, Pfützenbildung vermeiden. Es dürfen keine Schlieren entstehen. Die anschließende Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden. Die Fläche darf während dieser Trocknungsphase nicht betreten werden. Anschließend versiegelte Fläche 2 Tage lang vor Feuchtigkeit schützen.

### **Hinweis**

Nach dem Trocknen entstehende weiße Flecken deuten auf Feuchtigkeit im Stein hin. Belagflächen müssen vor rückseitiger Durchfeuchtung aus dem Untergrund geschützt sein. Bei größeren Flächen immer abschnittsweise arbeiten. Bei der Anwendung Glas und lösemittelempfindliche Oberflächen abdecken. Nicht bei Temperaturen unter +12 °C verarbeiten. Nicht saugfähige, polierte oder feingeschliffene Oberflächen können nicht versiegelt werden.

### **Technische Daten**

- Dichte: 0,78 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: klare Flüssigkeit
- Geruch: charakteristisch

### **Sicherheitshinweise**

- Gesundheitsschädlich, Umweltgefährlich
- Entzündlich. Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.
- Enthält: Textbenzin, entaromatisiert



### **Verbrauch/Reichweite**

Reicht für 15 – 20 m<sup>2</sup>

### **Verpackungseinheit:**

1000 ml-Blechflasche (4 Stück im Karton)

### **Bestell-Nr. 390 354**

**Info-Telefon: +49(0) 55 41 / 70 03 - 491**

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen und zu überprüfen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an unauffälliger Stelle immer vorher zu testen. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.