

® Glutoclean

Ölflecken Entferner

Beschreibung

Beseitigt Motoröl-, Diesel- und Heizölflecken. Auch für tiefsitzende und ältere Ölflecken. Für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe.

Wirkung

Zur Lösung und tiefenwirksamen Entfernung von mineralischen und synthetischen Ölflecken sowie öl- und fetthaltige Verschmutzungen. Auch für ältere und hartnäckige Rückstände geeignet. Lange Einwirkzeit durch gelartige Konsistenz.

Einsatzbereich

Zur Anwendung auf allen saugenden und nichtsaugenden Untergründen. Für Garagen, Einfahrten, Straßen, Gehwege und andere Oberflächen aus Naturstein, Betonwerkstein, Zementestrich, Beton und Asphalt sowie für Glas, Fliesen, Metall, glasierte und unglasierte Keramik, Klinker, Pflaster. Auch für Werkstätten, KFZ, Werkzeuge und Maschinen.

Anwendung

Nur auf trockenen Oberflächen anzuwenden. Ölflecken Entferner auf die Verschmutzung satt auftragen und mit einer Bürste oder einem Besen auf dem Fleck verteilen. Gelöste Ölrückstände mit saugfähigem Material (Papier, Sand o. ä.) sofort aufnehmen. Je nach Verschmutzungsgrad mehrere Stunden (am besten über Nacht) einwirken lassen. Es entsteht eine helle Pulverschicht, die anschließend abgefegt werden kann. Bei besonders hartnäckigen oder tief im Untergrund sitzenden Verunreinigungen den Vorgang ggf. noch einmal durchführen.

Hinweis

Nicht anwenden auf Kunststoffoberflächen. Bei besonders dunklen Oberflächen können nach dem Abfegen der hellen Pulverschicht geringfügige Rückstände zurückbleiben, die nach einiger Zeit von selbst verschwinden. Falls gewünscht, können diese auch mit Glutoclean Fett-, Wachs- und Schmutzlöser sofort entfernt werden.

Technische Daten

- Dichte: 0,81 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: klare Flüssigkeit
- Geruch: charakteristisch
- Flammpunkt: +27 °C
- UN 3295

Sicherheitshinweise

- Entzündlich. Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu rissiger und spröder Haut führen. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit den Augen und mit der Haut vermeiden. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
- Enthält: Testbenzin entaromatisiert



Verpackungseinheit:

500 ml-Blechflasche (6 Stück im Karton)

Bestell-Nr. 390 381

Info-Telefon: +49(0) 55 41 / 70 03 - 491

Die Anwendungsbedingungen und Anwendungsbereiche unserer Produkte sind sehr unterschiedlich. In den Produktinformationen können wir nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Sie können und sollen nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen und zu überprüfen. In allen Zweifelsfällen oder wenn keine Erfahrung vorliegt, ist das Produkt an auffälliger Stelle immer vorher zu testen. Gerne beraten wir Sie bei speziellen Anforderungen. Für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial wird nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit) gehaftet.