



Produkt Name	:	MoTip Kompakt Autolack	
Farben	:	Non-Metallic	Metallic
Artikel Nummer	:	41000 bis 46999	51000 bis 56999
Lieferant/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V.	
		Wolframweg 2	
		NL-8471 XC WOLVEGA	
		Telefonnummer	+31 561 – 69 44 00
		Telefaxnummer	+31 561 – 69 44 31

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger -Autoreparaturlack zur Reparatur und Verschönerung von Kraftfahrzeug-Teilen in der Originalfarbe des Fahrzeugs.

Produktmerkmale

Originalfarbe des Fahrzeugs
Schnelltrocknend
Gute Füllkraft und Deckkraft
Dauerhafter Glanz und beständiger Farbton
Kratzfest und stoßfest
Beständig gegen Witterungseinflüsse
Guter Korrosionsschutz
Lichtecht und UV-Beständig
Sehr gute Haftung

Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	400 ml
Basis	:	Acrylharz
VOC-Gehalt	:	ca. 88% w/w
Feststoffgehalt	:	ca. 12% w/w
Ergiebigkeit	:	1,25 bis 1,75 m ²
Staubtrocken	:	ca. 5 bis 10 Minuten
Klebfrei	:	ca. 10 bis 20 Minuten
Ausgehärtet/Überlackierbar	:	nach 2 Stunden
Temperaturbeständigkeit	:	bis 110°C

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen. Grundierung auftragen. Nach Trocknung, anschleifen (600er Körnung).

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Den Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln. Um eine optimale Deckschicht zu erhalten, einen Acrylklarlack auftragen.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.