

---

<b>Produkt Name</b>	:	<b>MoTip Lackentferner</b>
<b>Artikel Nummer</b>	:	<b>090410</b>
<b>Lieferant/Fabrikant</b>	:	<b>MOTIP DUPLI B.V.</b>
		<b>Wolframweg 2</b>
		<b>NL-8471 XC WOLVEGA</b>
		<b>Telefonnummer +31 561 – 69 44 00</b>
		<b>Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31</b>

---

### Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiges, wirksames Hilfsmittel zum Entfernen alter Lackschichten auf Untergründen aus Stein, Beton, Asphalt, Metall und Holz.

### Anwendung

Anstriche  
Pflaster  
Mauerwerk

### Produktmerkmale

Benutzerfreundlich  
Effective Wirkung  
Gel-Struktur  
Sprühbild ca. 8 Zentimeter breit

### Physikalische und chemische Daten

Netto Volumen	:	500 ml
VOC-Gehalt	:	ca. 98% w/w
Farbton	:	Transparent
Geruch	:	Charakteristik
Spezifisches Gewicht bei 20°C	:	1,25 g/ml
Ausbringrate	:	1,5 g/Sek.
Dampfdruck bei 20°C	:	3 bis 4 Bar
Ergiebigkeit	:	Ca. 0,8 m <sup>2</sup>



### Gebrauchsanweisung

**Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.**

Die Dose auf Raumtemperatur bringen.  
Verarbeitungstemperatur 5 bis 30°C.  
Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln.

Vor Gebrauch die Verträglichkeit des Untergrundes prüfen.

Lackentferner großzügig auftragen und einwirken lassen.  
Die Einwirkzeit ist von der Qualität und dem Alter des zu entfernenden Lackes abhängig.

Anschließend mit dem dafür geeigneten Werkzeug entfernen.

**Verschmutzten Lackentferner als chemischen Abfall entsorgen.**