



COMPO-CLEAN

wirkt in nur 5 Minuten

SPEZIAL-REINIGER für Holzverbundwerkstoffe (WPC)

EIGENSCHAFTEN

- entfernt tiefenwirksam alle Arten von Verschmutzung von WPC-Belägen (Wood-Polymer-Compound)
- gelartige Konsistenz – läuft auch an der Senkrechten nicht ab
- entfernt auch Fettflecken, Moos und Wasserränder
- gebrauchsfertig
- einfache Anwendung
- frei von Lösungsmitteln und Paraffinen
- greift Kunststoffe, Teich- und Schwimmbadfolie, Stein, Glas usw. nicht an
- biologisch abbaubar

EINSATZGEBIETE

- direkt auf WPC-Terrassenbeläge und andere Teile aus WPC auftragen: Terrassen, Stege, Gartenmöbel, Zäune, Fassaden, usw.

UNTERGRUND	Art, Qualität, Verwendung, Zustand, Behandlung und Vorbereitung des Untergrunds entsprechend den geltenden Normen
EINSATZ	Die Bedingungen und Vorschriften des Produktherstellers sind zu beachten. Anwendung nicht möglich bei Umgebungstemperaturen unter + 0°C oder über + 40°C.
WERKZEUG	Hochwertige Bürste mit Kunststoffborsten (Kleisterbürste) oder Pinsel, Spachtel und Schrubber, Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger, Gummihandschuhe, Schutzbrille oder -visier.
VERDÜNNUNG	Unverdünnt anwenden für beste Reinigungsergebnisse
REINIGUNG DER WERKZEUGE	mit Wasser
ERGIEBIGKEIT	5 - 10 m ² /Liter
VOC-Wert	< 1g/Liter

EMPFEHLUNGEN VOR DER ANWENDUNG

- Material gut aufrühren
- vor flächiger Anwendung immer einen Vorversuch durchführen (Prüfung von Funktion und Verträglichkeit)
- Gummihandschuhe tragen, benötigt werden ein Nylonpinsel oder eine Kleisterbürste
- nicht zu behandelnde Flächen abdecken, besonders Aluminiumteile

ANWENDUNG

- Eine dicke Schicht COMPO-CLEAN auf die ganze zu reinigende Oberfläche auftragen, bei großen Flächen stückweise arbeiten
- 5 Minuten einwirken lassen.
- Mit viel Wasser abspülen und dabei abbürsten oder mit einem Hochdruckreiniger (max. 50 bar) entfernen. Bei hartnäckigen Flecken Reinigungsvorgang wiederholen.
- Anmerkung : Mit warmem Wasser ist das Abspülen einfacher.
- Gereinigte WPC-Flächen werden optimal geschützt und aufgefrischt mit COMPO-CARE

Ergiebigkeit	Werkzeug	Verarbeitungstemperatur	Einwirkzeit	Werkzeuge reinigen mit	Anwendungsbereich
5 - 10 m ² /l	Handschuhe, Bürste, Pinsel	Max. +35°C Min. +5°C	5 min.	Wasser	außen

Unser technischer Service steht Ihnen für weitergehende Fragen gern zur Verfügung.

Stand: März 2013

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Instandhaltungsarbeiten betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark von der Natur und Beschaffenheit des zu bearbeitenden Untergrundes abhängig sind. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.owatrol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	--

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.